Instrukcja instalacji drukarki termicznej 4BARCODE Model Z450-UL

Sterownik drukarki termicznej dostępny na stronie http://narzedzia.dhl.pl/pl/serwis/download

Przed zainstalowaniem sterowników podłącz drukarkę do komputera i włącz zasilanie.

Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar
Sarcode_Driver_7.4.2_M-3_7.4.3_M-1	2018-02-27 07:30	Aplikacja	14 649 KB

Pierwszy krok - rozpakowanie sterowników i instalacja

Postępuj według poniższej kolejności

Krok 1	Krok 2
Windows Printer Drivers	Windows Printer Drivers
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	Installation Directory Please select the directory to unpack the software.
WINDOWS PRINTER DRIVER	The software will be unpacked to the directory listed below. To unpack to a different directory, either type in the new path or click Browse to select a different directory.
Seagul Scientific, Inc. ("Seagul") grants you a non-exclusive license to use the accompanying Windows Printer Driver(s) and related documentation ("Seagul Software"), subject to the following provisions. You assume ful responsibility for the selection of the Seagul Software to achieve your intended results, and for the installation, use, and results obtained from the Seagul Software. Both the software and the related material are Copyrighted and are protected by law. Title to and al rights and interests in the Seagul Software, wherever resident and on	Space available on selected drive: 426.0 GB
Whatever media are and shall remain the nonnerty of Seanull. Furthermore, by using Is accept the terms in the license agreement Ido not accept the terms in the license agreement	< W/stecz Dalej > Anuluj
Zaakceptuj warunki licencji – kliknij Dalej	Kliknij - DALEJ

Zaakceptuj warunki licencji – kliknij Dalej



Instructions

Option

Krok 5	Krok 6
Seagull Driver Wizard	Seagull Driver Wizard
Wykrywanie drukarki Plug and Play Nowe drukarki Plug and Play wykrywane sa podczas instalacji automatycznie.	Okresi nazwe drukarki Nazwy sa uzywane do okreslania drukarki w tym komputerze lub w sied.
Wybierz sterownik, który ma być zainstalowany.	Wprowadź nazwę tej drukarki.
Instaluj sterownik drukarki Plug and Play	Nazwa drukarki: 4BARCODE 48-2054A
Model drukarki Port HBARCODE 48-2054A USB001	Užywaj tej drukarki jako domyślnej
	Określ, czy drukarka ma być udostępniania innym użytkownikom w sied. W przypadku udostępniania podaj nazwę udziału.
	Nie udostępniaj tej drukarki
	O Nazwa udziału: 4BARCODE_4B-2054A
🔘 Instaluj sterownik innego typu drukarki	
< Wstecz Dalej >	Anuluj < Wstecz Dalej > Anuluj
Kliknij – DALEJ	Kliknij - DALEJ

21.3

-



Kolejny krok - Instalacja sterownika drukarki

Seagull Driver Wizard		-		X
Zabezpieczenia systemu Windows				<u></u>
Czy chcesz teraz zainstalowa	ić to oprogra	mowanie	e urządzenia	i?
Nazwa: 4BARCODE Druka Wydawca: Seagull Scientif	ki ic, Inc			
Zawsze ufaj oprogramowaniu z Inc"	"Seagull Scientif	ic, (Zainstaluj	Nie instaluj
Należy instalować oprogramowa wodawców lak określić które oprogramowa	nie sterowników	/ pochodząc	e wyłącznie od	zaufanych
	orogramowanie	sterownika	nozna bezpiecz	me zamstalowaci
D				
	ſ	< Wsterz	Zakończ	Apului
K	liknii – Zainst	alui		

Seagull Driver Wizard	X	Seagull Driver Wizard	X
Instalowanie sterowników System jest uaktualniany, proszę czekać. Trwa instalowanie drukarki '4BARCODE 48-2054A'			Kreator Seagull Driver Wizard zakonczyl prace z powodzeniem Nastepujace operacje zostały zakonczone: Zainstalowano drukarke '4BARCODE 4B-2054A'.
< Wstecz Zakończ	Anuluj		Zainstaluj inna drukarke Zamknij

Po zakończeniu instalacji – kliknij Zamknij

Drukarka pomyślnie zainstalowana

Kolejny krok - Ustawienie formatu drukowania etykiet (aplikacja DHL24)

W panelu sterowania - Urządzenia i drukarki – odszukaj zainstalowaną drukarkę termiczną 4BARCODE (rys1) – Otwórz -> właściwości -> Preferencje (rys 2) Następnie kliknij w opcji – USTAWIENIA STRONY na Edytuj (rys3)



Uwaga ! W tym polu wprowadzamy rozmiar etykiety (100 x 170 mm lub 100 x 150 mm) W zależności na jakich drukujemy

	Po wprov	vadzeniu wymiarów, kliknij na OK
Własciwosci:	4BARCODE 48-2054A	Usuń urządzenie 🖾 👻 🔞
Zarządzanie ko Ogólne	olorami Zabezpieczenia Czcionki	Narzędzia Informacje
	ouoscephianic rony	Preferencje drukowania: 4BARCODE 4B-2054A
st.	4BARCODE 4B-2054A	Edycja materiału
Lokalizacja:		Materiał Podgląd Nazwa: USER III
Komentarz:		Typ: Etykiety odcinane Rozmiar etykiety Szerokość: 100.0 mr Wysokość: 170.0 mr
Model:	4BARCODE 4B-2054A	Szerokość odsłoniętego kartonu
Funkcje Kolor: Nie Dwustronn Zszywanie: Szybkość: I Maksymali	Dostępny i : Nie Nieznany na rozdzielczość: 203 dpi	Do lewej: 2.0 mm Do prawej: 2.0 mm OK Anuluj Pomoc
	Preferencje	

By zachować wprowadzone zmiany kliknij - ZASTOSUJ

Właściwości: 4	4BARCO	DDE 4B-2054A	-		23	Usuń urządzenie
Zarządzanie ko	lorami	Zabezpieczenia	Czcionki	Narzędzia	Informacje	
Ogólne		Udostępnianie	Porty	Zaawan	isowane	
	4BAR	CODE 4B-2054A		Ustawienia	tje drukowania strony Grafika	a: 48ARCODE 48-2054A
Lokalizacja: Komentarz:				Materiał Nazwa:	USER (100,0)	mm x 170,0 mm) Edytuj Usuń
Model: Funkcje	4BAR	CODE 4B-2054A		Podgląd ALE	Orien P P P P P P	ntacja Efekty Pionowa Odbicie lustrzane Pozioma Ujemny Pionowa 180°
Kolor: Nie Dwustronn Zszywanie:	e: Nie Nie		Dostępny	Ustawier Nazwa:	nia wstępne <bieżące td="" usta<=""><td>awienia> 🔹 Zarządzaj</td></bieżące>	awienia> 🔹 Zarządzaj
Szybkość: N Maksymalr	Nieznan na rozdz	y zielczość: 203 dpi				Opcje zaawansowane
		Preferen	:je		© 2003 Autorzy program	3-2017 Seagull Scientific, Inc., nu do drukowania etykiet BarTendero.
		ОК	Anuluj			OK Anuluj Zastosuj Pomoc

Drukarka ustawiona do drukowania etykiet (format PDF z DHL24)

Ustawienie parametrów wydruku dla korzystających z aplikacji E-Cas

W panelu sterowania - Urządzenia i drukarki – odszukaj zainstalowaną drukarkę termiczną 4BARCODE – Otwórz -> właściwości -> Preferencje Następnie kliknij w opcji - USTAWIENIA STRONY -> otwórz OPCJE ZAAWANSOWANE W zakładce PRZEKAZYWANIE – zaznacz TRYB "OGÓLNE /TYLKO TEKST" Następnie kliknij na ZASTOSUJ by zachować wprowadzone zmiany.

arządzanie kolo	rami Zabezpieczenia	Czcionki	Narzędzia Informacje	
Ogólne	Udostępnianie	Porty	Zaawansowane	
17			Preferencje drukowania: 4BARCODE 48-2054A	
SI)	4BARCODE 4B-2054A		Ustawienia strony Grafika Materiał Opcje Informacje	
			Material Opcje zaawansowane	? <mark>- </mark> ×
okalizacja:			Nazwa: USER (100,0 mm x 170,0 mm)	ia
omentarz:			Nowy Edytui Usuń Polecenia użytkownika Opcie sterowi	nika Przekazywanie
Nodel: Funkcje	4BARCODE 4B-2054A		Podgłąd Onentacja Efekty Dodatkowe metody przekazywania ALE Pozioma Odbicie lustrzane Brak Pozoma Ujemny Pominięty tekst Zaznac Pozoma 180° Pozioma 180° Pozioma 180° Pozałkowa sekwencja pomiar etykiet	ے ک z tą opcję gdy drukuj y z aplikacji E-Cas
Kolor: Nie Dwustronne: Zszywanie: N	Nie lie	Dostępny	Ustawienia wstępne Nazwa: (zBieżące ustawienia) / Jerządzaj Dodaj znak CR/LF po każdym wierszu	
Szybkość: Ni Maksymalna	eznany rozdzielczość: 203 dpi		Opcje zaawansowane Zawsze dostępnych jest kilka innych metod. A informacje, naciśnij przycisk Pomoc.	y ulyski ć szczegółowe

Drukarka ustawiona do drukowania etykiet (Format ZPL dla e-Cas)

Pomoc techniczna i kontakt z Działem Wsparcia Technicznego: https://dhl24.com.pl/pl/pomoc-techniczna/bledy.html#contact